

# PRŮMÝSLOVÉ U.V. STERILIZÁTORY FC SERIE



- monolampa U.V. sterilizátor uzavřené konstrukce z AISI 304, leštěný materiál, s inspekčním otvorem a drenážním připojením;
- ve shodě CE bezpečnostními standarty; D.M. n.174 z 06/04/2004 pro styk s pitnou vodou;
- rozvodná skříň s okruhem, kabelem a zástrčkou; ukazatel provozních hodin a vypínač
- funkční a servisní LED;
- chránička zářiče;
- max. prac. tlak 10 bar;
- teplota 2 ÷ 40°C;
- zdroj 230 V – 50 Hz;
- irradiance > 30 mJ/cm<sup>2</sup>;
- životnost 10.000 h;
- krytí IP55
- možnoat připojení zavíracího solenoidového ventilu (pouze modely FC35 a FC45)
- náhradní díly viz UV5 list.

REF.	MODEL	Max Průtok (l/h)	počet zářičů	výkon (W)	připojení	průměr (mm)	délka (mm)
HA350	FC-8	1.810	1	29	¾" BSP M	114	710
HA355	FC-12	2.720	1	40	1" BSP M	133	940
HA360	FC-15	3.400	1	65	1" BSP M	133	940
HA365	FC-20	4.536	1	65	1 ½" BSP M	160	940
HA370	FC-24	5.443	1	80	1 ½" BSP M	160	940
HA375	FC-35	7.938	1	100	2" BSP M	160	1.235
HA380	FC-45	10.200	1	120	2" BSP M	160	1.235