

# PRŮMYSLOVÉ PŘÍRUBOVÉ MULTI-ZÁŘIČOVÉ U.V. STERILIZÁTORY FC-D SERIE



- monolampa U.V. sterilizátor uzavřené konstrukce z AISI 304, leštěný materiál, s inspekčním otvorem a drenážním připojením;
- ve shodě CE bezpečnostními standarty; D.M. n.174 z 06/04/2004 pro styk s pitnou vodou;
- rozvodná skříň s okruhem, kabelem a zástrčkou; ukazatel provozních hodin a vypínač
- funkční a servisní LED;
- chránička zářiče;
- max. prac. tlak 10 bar;
- teplota 2 ÷ 40°C;
- zdroj 230 V – 50 Hz;
- irradiance > 30 mJ/cm<sup>2</sup>;
- životnost 10.000 h;
- krytí IP55
- možnoat připojení zavíracího solenoidového ventilu
- náhradní díly viz UV5 list.

REF.	MODEL	max průtok (l/h)	počet zářičů	výkon (W)	připojení	průměr (mm)	délka (mm)
HA400	FC-70D	15.900	2	200	DN50 příruba	220	1.250
HA410	FC-120D	27.250	3	360	DN65 příruba	273	1.250
HA420	FC-180D	40.880	5	600	DN80 příruba	323	1.250
HA430	FC-250D	56.780	7	840	DN100 příruba	400	1.250